

- ▶ Tragschiene aus langlebigem, korrosionsfreiem Aluminium
- ▶ Universelle Leerschchiene, passgenau für FLEXO-Modelle
- ▶ Erleichterte Montage durch Verwindungssteifigkeit und einfachen Systemaufbau
- ▶ Schnelle und kostengünstige Installation mit 2-längigen Schienen

## LED Universalmodul **FLEXO** Tragschiene

### INDUSTRIE - Beleuchtung



### Besonderheiten

Liegt keine bestehende Tragschiene für eine nachhaltige Sanierung vor, kommt die neue **FLEXO Tragschiene** aus langlebigem, weiß pulverbeschichtetem Aluminium zum Einsatz. Diese ist verwindungssteif und erleichtert das Verbinden mehrerer Tragschienen miteinander ohne zu verdrehen.

Optimal abgestimmt auf die FLEXO-Modelle von LAS, bietet sie einen perfekten Halt. Zwei Längen (1,5 m und 3 m) ermöglichen größte Flexibilität. Daneben verfügen 2-längige Schienen über den Vorteil einer schnellen und kostengünstigen Installation durch weniger zu setzende Aufhängepunkte.

#### Flexible Verkabelung

Vorgeprägte Ausschnitte sowohl in der Tragschiene als auch in den optional erhältlichen Endkappen sorgen für maximale Freiheit bei der Verkabelung. Besonders praktisch bei zusätzlicher Notstromverkabelung.



#### Langlebig und verwindungssteif

Die FLEXO Tragschiene wird aus langlebigem weiß pulverbeschichtetem Aluminium hergestellt und punktet zusätzlich durch ihre Verwindungssteifigkeit.




# FLEXO Tragschiene

## Technische Daten / Zubehör

Modellkennung	LS-MF-S15		LS-MF-S30	
	1,5 m Tragschiene, Aluminium, weiß pulverbeschichtet, Maß: 1527 x 65 x 50 mm EAN: 4260653963879		3,0 m Tragschiene, Aluminium, weiß pulverbeschichtet, Maß: 3054 x 65 x 50 mm EAN: 4260653963886	
				
Tragschiene Zubehör	LS-MF-BA	LS-MF-VE	LS-MF-END	LS-MF-TA
	Kunststoff-Blindabdeckung für 1,5 m Tragschiene, leicht zuschneidbar, Maß: 1527 x 65 x 41 mm, Farbe: weiß	Tragschienen-Schnellverbinder, inkl. Schrauben, Maß: 230 x 62 x 47 mm	Endkappe, 2 Stück, Maß: 65 x 12 x 50 mm	Tragschienenabhängler, höhenverstellbar, mit Sicherheitsschraube und Kabelhalterung
Tragschiene Zubehör	LS-MF-AUF	LS-MF-SB**	LS-MF-SV**	
	Abhänge-Set für Tragschienenabhängler LS-MF-TA, 2 x Karabiner, 2 x Deckenmontagehalterung und 2 x Kette (Länge 2400 mm)	Blindabdeckung für 1,5 m Tragschiene, Kunststoff, Maß: 1527 x 65 x 20 mm	Verbindungselement, inkl. Schrauben	

\*Auslaufartikel

## FLEXO Zubehör – Alles für die individuelle Montage auf einen Blick

					
Zubehör	LS-MF-B15	LS-MF-EIN	LS-MF-EIN-DA	LS-MF-AUS	LS-MF-AUS-DA
	Universal-Blindabdeckung aus Aluminium, Maße: 1527 x 65 x 20 mm, Farbe weiß	Einspeisung Stecker mit Schnellklemmen, Verdrahtung: 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	Einspeisung DALI Stecker mit Schnellklemmen, Verdrahtung: 7 x 2,5 mm <sup>2</sup>	Ausspeisung Stecker mit Schnellklemmen, Verdrahtung: 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	Ausspeisung DALI Stecker mit Schnellklemmen, Verdrahtung: 7 x 2,5 mm <sup>2</sup>
					
Zubehör	LS-MF-VER15	LS-MF-VER15-DA	LS-MF-VER30	LS-MF-VER30-DA	
	Verbindungskabel 1,5 m beidseitig mit Stecker, Verdrahtung: 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	Verbindungskabel 1,5 m für DALI Modul beidseitig mit Stecker, Verdrahtung: 7 x 2,5 mm <sup>2</sup>	Verbindungskabel 3,0 m beidseitig mit Stecker, Verdrahtung: 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	Verbindungskabel 3,0 m für DALI Modul beidseitig mit Stecker, Verdrahtung: 7 x 2,5 mm <sup>2</sup>	

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler.

© LAS-Systeme 7/2025